



Varenummer	PUNTO 50 - 10W
Beskrivelse	Downlight m/360 rotation samt 90° kip. Med milky glass
Farve	Hvid-ALU
Volt	220-240 V~
MacAdam	3SDCM
URG	19
Sokkel	Integreret LED
Watt	10W
LED	COB LED
Dæmpbar	JA – Triac eller Dali Dæmp
Spredning	60°
RA	> 90
Farvetemperatur	2700 K / 3000K
Lumen	900lm
Levetid	50.000 time
Mål	48,5mm(H)*92mm(udv. Dia) Hulmål 76mm
Materiale	Aluminium samt brændhæm. Plast.
Anvendelse	Indendørs / bad (område 1)
IP	44
Yderligere information for dæmpning	LK MEK300 CR =Stabil FUGA LED-S 120VA = Stabil SMARTHOUSE = Stabil IHC Wireless = Ring for info Eltako loftmodel = Stabil Eltako LED skinne dæmp = stabil Yoki Dæmper = Stabil SG = stabil
Vedligeholdelse	Kan rengøres med tør klud (hårdt opvredet klud) – eller støvkost.
CE-LVD	EN55015:2013+A1:2015,EN61547:2009 EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013 EN 60598-2-2:2012-EN 60598-1:2015+A1:2018
IP CLASS 44	EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013
Fire test 650°c	EN60695-2-11-2014