

## PUNTO 52 GRAFIT



## PUNTO 52 GRAFIT



Installeret på en båd

Salt & klorbestandig  
IP65

48mm indbygnings højde  
5års garanti



Udhæng ved kurcenter på Sjælland



Installeret i badeland i Søndervig

Dæmper på 98% af  
dæmperne på marked



| Varenummer                          | PUNTO 52 - Grafit                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse                         | Downlight m/360 rotation<br>Med klar glas                                                                                                                     |
| Farve                               | Mat Hvid eller mat sort med klar reflektor                                                                                                                    |
| Volt                                | 220-240 V~                                                                                                                                                    |
| MacAdam                             | 3SDCM                                                                                                                                                         |
| URG                                 | 19                                                                                                                                                            |
| Sokkel                              | Integreret LED                                                                                                                                                |
| Watt                                | 10W                                                                                                                                                           |
| LED                                 | COB LED                                                                                                                                                       |
| Dæmpbar                             | JA – Triac                                                                                                                                                    |
| Spredning                           | 60°                                                                                                                                                           |
| RA                                  | > 90                                                                                                                                                          |
| Farvetemperatur                     | Vælg mellem 3000K & 4000K                                                                                                                                     |
| Lumen                               | 10W-900lm                                                                                                                                                     |
| Levetid                             | 100.000 timer-L100B50 25°                                                                                                                                     |
| Mål                                 | 48mm(H)*92mm(udv. Dia)<br>Hulmål 76mm                                                                                                                         |
| Materiale                           | Aluminium samt brandhæm. Plast.                                                                                                                               |
| Anvendelse                          | Indendørs / Udendørs                                                                                                                                          |
| IP                                  | 65 + klorbestandig ( 5år)                                                                                                                                     |
| Yderligere information for dæmpning | MF LED Drejedæmper 900.225<br>FUGA LED-S 120VA = Stabil<br>SMARTHOUSE = Stabil<br>Eltako loftmodel = Stabil<br>Eltako LED skinne dæmp = stabil<br>SG = stabil |
| Vedligeholdelse                     | Kan rengøres med tør klud (hårdt opvredet klud)<br>– eller støvkost.                                                                                          |
| CE-LVD                              | EN55015:2013+A1:2015,EN61547:2009<br>EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013<br>EN 60598-2-2:2012-EN 60598-1:2015+A1:2018                                         |
| IP CLASS 44                         | EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013                                                                                                                                 |
| Fire test 650°C                     | EN60695-2-11-2014                                                                                                                                             |
| Garanti på lampe                    | 5år ( elektronikken )                                                                                                                                         |
| Garanti på overflade                | 8år ( kun 5 år i klorbestandig områder)                                                                                                                       |