



Varenummer	PUNTO 52 - Grafit
Beskrivelse	Downlight m/360 rotation Med klar glas
Farve	Mat Hvid eller mat sort med klar reflektor
Volt	220-240 V~
MacAdam	3SDCM
URG	19
Sokkel	Integreret LED
Watt	10W
LED	COB LED
Dæmpbar	JA – Triac
Spredning	60°
RA	> 90
Farvetemperatur	Vælg mellem 3000K & 4000K
Lumen	10W-900lm
Levetid	100.000 timer-L100B50 25°
Mål	48mm(H)*92mm(udv. Dia) Hulmål 76mm
Materiale	Aluminium samt brandhæm. Plast.
Anvendelse	Indendørs / Udendørs
IP	65 + klorbestandig (5år)
Yderligere information for dæmpning	LK MEK300 CR =Stabil FUGA LED-S 120VA = Stabil SMARTHOUSE = Stabil Eltako loftmodel = Stabil Eltako LED skinne dæmp = stabil SG = stabil
Vedligeholdelse	Kan rengøres med tør klud (hårdt opvredet klud) – eller støvkost.
CE-LVD	EN55015:2013+A1:2015,EN61547:2009 EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013 EN 60598-2-2:2012-EN 60598-1:2015+A1:2018
IP CLASS 44	EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013
Fire test 650°C	EN60695-2-11-2014
Garanti på lampe	5år (elektronikken)
Garanti på overflade	8år (kun 5 år i klorbestandig områder)